

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| Client :                       |  | Date :                                   |  |
| Nom / prénom :                 |  |  |  |
| Téléphone :                    |  |  |  |
| Référence chantier :           |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Devis |  | <input type="checkbox"/> Bon de commande |  |

**Dimension de fabrication en mm (hors encastrement)**

Longueur (L)  \* Hauteur (H)

\* La côte de fabrication à nous fournir est celle du sol au plafond, de même en cas de rail encastéré.

**Implantation du système**

Du sol au plafond |  Sur allège  hauteur en mm

| Nombre de vantaux   | Vitrage trempé  |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Laissez le fabricant choisir<br><input type="text"/> Donnez le nombre voulu | <input type="checkbox"/> 8 mm <input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> 12 mm<br>Autre : <input type="text"/> |

| RAL STANDARD                                 | Autres RAL  |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Blanc 9016 brillant | <input type="checkbox"/> Autres RAL <input type="text"/> (précisez le RAL souhaité) |
| <input type="checkbox"/> 7016 Mat            | <input type="checkbox"/> Brillant   |
| <input type="checkbox"/> 7016 Sablé          | <input type="checkbox"/> Mat  |
|  | <input type="checkbox"/> Sablé  |

Bicolore (précisez la 2ème couleur) :

Couleur accessoires :  Blanc  Noir

**Profil haut**

Profil de compensation standard  Profil de compensation store  Perçage en applique

Les côtes communiquées sur le schéma ci-dessous sont les côtes extérieures du profil de compensation haut, en vue intérieure.

**STOCKAGE VANTAUX**

Intérieur  Extérieur

Gauche  Droite  Les deux

**Profil bas**

En Saillie (en standard)

Encastré\* (en option)

En saillie + condensation (en option)

Encastré\* + condensation (en option)

\*absence de drainage d'eau d'usine

**Actionnement des ouvrants de stockage**

**POIGNÉE SIMPLE ACTION INTÉRIEUR**

Tirette d'ouverture par tringle transparente (en standard)

Tirette d'ouverture par câble (en standard)

Pommeau métal simple action par câble (en option)

**POIGNÉE DOUBLE ACTION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

Pommeau métal double action par câble, blocage manuel sans clé

Pommeau métal à clé

Double poignée type GOLF à clé

Double poignée type Béquille à clé

Position en mm : - du sol :  - depuis l'allège\* :

\* Par défaut : 1350 - Hauteur allège

En cas de serrure à clés, le vantail qui la comporte sera plus grand que les autres pour éviter le contact entre le verre et l'actionnement.

**Profil d'extrémité droite et gauche**

Profil Seeglass  Ne modifie pas la mesure (L) du système

**COULEUR**

**Blocage des vantaux**

Double pince  Kit blocage Inox

Pince fixation mur

**Options**

Store plissé Habitat SUN

Kit nettoyage et entretien

Joint(s) PVC translucide(s) supplémentaire(s) Quantité :

Signature et tampon :

**Transport**

Inclus  A disposition

Attention : Fournir les côtes extérieures (en mm) du système vue intérieur. Indiquez le maximum d'informations, et toutes les contraintes qu'il peut y avoir sur votre chantier (garde-corps, murets, poteaux béton, type de supports etc ...)