



Client :		Date :	
Nom / prénom :			
Téléphone :			
Référence chantier :			
<input type="checkbox"/> Devis		<input type="checkbox"/> Bon de commande	



Vitrage trempé		
<input type="checkbox"/> 8 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 10 mm	Autre : _____
Implantation du système		
<input type="checkbox"/> Du sol au plafond	<input type="checkbox"/> Sur allège	hauteur en mm <input type="text"/>
Actionnement et verrouillage des ouvrants		



1 **POIGNÉE DE TIRAGE**

	Poignées de tirage en saillie métal	<input type="checkbox"/> N° <input type="text"/> des vantaux *
OU		Poignées de tirage en acier Inox Ø 50mm. <input type="checkbox"/> N° <input type="text"/> des vantaux *

* Désignez uniquement des vantaux concernés
 Position en mm : du sol : depuis l'allège *:
 * Par défaut : 1100 - Hauteur allège



2 **VERROUILLAGE LATÉRAL**

	Autoverrouillage manuel sur le profilé bas PAR DÉFAUT	<input type="checkbox"/> N° <input type="text"/> des vantaux *
<input checked="" type="checkbox"/> Intérieur	<input type="checkbox"/> Intérieur et extérieur	OU
	Serrure à clé extérieure et bouton manuel intérieur EN OPTION	<input type="checkbox"/> N° <input type="text"/> des vantaux *

	Serrure verrouillage bas EN OPTION	<input type="checkbox"/> N° <input type="text"/> des vantaux *
<input checked="" type="checkbox"/> Intérieur	OU	<input type="checkbox"/> N° <input type="text"/> des vantaux *
	Serrure à clé intérieure et extérieure EN OPTION	<input type="checkbox"/> N° <input type="text"/> des vantaux *

* Désignez uniquement des vantaux concernés

3 **VERROUILLAGE CENTRAL**

	Autoverrouillage manuel sur le profilé bas PAR DÉFAUT	<input type="checkbox"/> N° <input type="text"/> des vantaux *
<input checked="" type="checkbox"/> Intérieur	<input type="checkbox"/> Intérieur et extérieur	OU
	Serrure à clé intérieure et extérieure EN OPTION	<input type="checkbox"/> N° <input type="text"/> des vantaux *

NB : les vantaux d'extrémités sont plus grands que les vantaux intermédiaires pour éviter le contact entre le vantail/verre et la poignée/verrouillage latéral et/ou central.

JOINTS PVC INTERVANTAUX TRANSLUCIDES

Options	
<input checked="" type="checkbox"/> Joint(s) supplémentaire(s) Quantité : <input type="text" value="2"/>	<input type="checkbox"/> Kit nettoyage et entretien

Signature et tampon :	Transport <input type="checkbox"/> Inclus <input type="checkbox"/> A disposition
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Dimension de fabrication en mm (hors encastrement du rail bas)	RAL STANDARD	Autres RAL
Longueur (L) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Blanc 9016 brillant	<input type="checkbox"/> Autres RAL _____ <small>(précisez le RAL souhaité)</small>
* Hauteur (H) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 7016 Mat	<input type="checkbox"/> Brillant <input type="checkbox"/> Mat <input type="checkbox"/> Sablé
<input type="checkbox"/> Profil bas en Saillie	<input type="checkbox"/> 7016 Sablé	
<input type="checkbox"/> Profil bas Encastré <small>(absence de drainage d'usine)</small>	<input type="checkbox"/> Bicouleur (précisez la 2ème couleur) : _____	
<input checked="" type="checkbox"/> Profilés d'extrémité	CHICANES : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Chromé Mat	

