

Client :		Date :	
Nom / prénom :			
Téléphone :			
Référence chantier :			
<input type="checkbox"/> Devis		<input type="checkbox"/> Bon de commande	

Dimension de fabrication en mm (hors encastrement)

Longueur (L)  \* Hauteur (H)

\* La côte de fabrication à nous fournir est celle du sol au plafond, de même en cas de rail encastré.

Implantation du système

Du sol au plafond |  Sur allège hauteur en mm

Nombre de vantaux  Vitrage trempé  10 mm

Laissez le fabricant choisir |  Autre :

Donnez le nombre voulu

RALS BASIQUES	Autres RAL
<input type="checkbox"/> Blanc 9016 brillant	<input type="checkbox"/> _____ (précisez le RAL souhaité)
<input type="checkbox"/> 7016 Mat	<input type="checkbox"/> Brillant
<input type="checkbox"/> 7016 Sablé	<input type="checkbox"/> Mat
	<input type="checkbox"/> Sablé
Bicolore (précisez la 2ème couleur) : _____	
Couleur accessoires : <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Noir	
<b>Profil haut</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Profil de compensation (standard)	

Les côtes communiquées sur le schéma ci-dessous sont les côtes extérieures du profil de compensation haut, en vue intérieure.

STOCKAGE VANTAUX

Intérieur |  Gauche

Extérieur |  Droite

Les deux

Profil bas

En Saillie + compensation (en standard)

Encastré + compensation (en option)

Extérieur

Gauche

Droite

Intérieur

Attention : Fournir les côtes extérieures (en mm) du système vue intérieur. Indiquez le maximum d'informations, et toutes les contraintes qu'il peut y avoir sur votre chantier (garde-corps, murets, poteaux béton, type de supports etc ...)

**Actionnement des ouvrants de stockage**

**POIGNÉE SIMPLE ACTION INTÉRIEUR**



Tirette d'ouverture par câble (en standard)



Pommeau métal simple action par câble (en option)

**POIGNÉE DOUBLE ACTION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**



Pommeau métal double action par câble, blocage manuel sans clé



Pommeau métal à clé



Double poignée type GOLF à clé



Double poignée type Béquille à clé

Position en mm : - du sol :  - depuis l'allège\* :

\* Par défaut : 1350 - Hauteur allège

En cas de serrure à clés, le vantail qui la comporte sera plus grand que les autres pour éviter le contact entre le verre et l'actionnement.

**Profil d'extrémité droite et gauche**

Profil Seeglass



Ne modifie pas la mesure (L) du système

COULEUR


**Blocage des vantaux**

Double pince



Pince fixation mur

Kit blocage Inox



**Options**



Store plissé Habitat SUN



Kit nettoyage et entretien

Joint(s) PVC translucide(s) supplémentaire(s) Quantité :

Signature et tampon :

Transport

Inclus

A disposition